

ViewSonic® LCD 液晶顯示器 VP2768A

關鍵功能

- 業界標準色彩100% sRGB
- Pantone 認證
- 流暢工作流程解決方案 (擴充基座 USB Type-C 及乙太網路連接埠的設計)
- 2K QHD 解析度
- 全球首款通過 TÜV 測試的色盲模式



產品說明

ViewSonic VP2768a QHD 顯示器設計提供無可比擬的色彩準確度，滿足專業應用的關鍵需求，以鮮明逼真的色彩效果展現您的心血結晶。這款 2K 顯示器擁有經 Pantone 驗證的 100% sRGB 色彩涵蓋率，可提供業界標準的色彩準確度，確保呈現精準結果。利用整合的超高速乙太網路連接埠，享受可靠且靈活的網路連線，同時藉助 USB Type-C 的單一連接線，連結所有周邊裝置及配件並為其充電。除了因應未來的連接功能，USB 3.2 Gen 1 HDMI、DisplayPort (DP) 讓您可利用 Type-C 或 DP 連接埠以菊鏈方式連接多部顯示器，進行多顯示器配置。為確保色彩準確、均勻，每部顯示器皆經過原廠校正，以達到優異的 Delta E 色差值。

造訪我們  www.viewsonic.com

顯示器

面板尺寸(in.):	27
可視區域 (in.):	27
面板技術:	IPS Technology
解析度:	2560 x 1440
解析度類型:	QHD
靜態對比:	1,000:1 (typ)
動態對比:	20M:1
光源:	LED
亮度:	350 cd/m ² (typ)
色彩:	16.7M
支援的色彩空間:	8 bit true
長寬比:	16:9
反應時間(Typical GTG):	5ms
反應時間 (GTG w/OD):	5.5ms
可視角度:	178° horizontal, 178° vertical
背光壽命 (Hours):	30000 Hrs (Min)
曲度:	平面
刷新率 (Hz):	60
抗藍光:	Yes
抗閃屏:	Yes
色域:	Adobe RGB: 84% size / 78% coverage (Typ), DCI-P3: 83% size / 83% coverage (Typ), EBU: 112% size / 98% coverage (Typ), REC709: 113% size / 100% coverage (Typ), SMPTE-C: 122% size / 100% coverage (Typ), NTSC: 80% size (Typ), sRGB: 113% size / 100% coverage (Typ)
像素大小:	0.233 mm (H) x 0.233 mm (V)
表面塗層:	Anti-Glare, Hard Coating (3H)

相容性

PC 解析度 (max):	2560x1440
Mac® 解析度(max):	2560x1440
PC 操作系統:	Windows 10 certified; macOS tested
Mac® 解析度 (min):	2560x1440

連接

USB 3.2 Type A Down Stream:	2
USB 3.2 Type B Up Stream:	1
USB 3.2 Type C Up Stream; DisplayPort Alt mode:	1
3.5mm 音源輸出:	1
HDMI 1.4:	2
顯示連接埠:	1
DisplayPort Out:	1
電源輸入:	3-pin Socket (IEC C14 / CEE22)
Ethernet LAN (RJ45):	1

電源

節電 (Conserve):	14.38W
節電 (optimized):	17.36W
消耗功率 (typical):	20.29W
消耗功率 (max):	25.6W
電壓:	AC 100-240V, 50/60 Hz
待機:	0.5W
供電:	Internal

額外硬體

Kensington 鎖槽:	1
Cable Organization:	Yes

控制

實體控制:	Key 1, Key 2, Key 3, Key 4, Key 5, Key 6 (power)
螢幕顯示:	Input Select, Audio Adjust, ViewMode, Color Adjust, Manual Image Adjust, Setup Menu

操作條件

溫度:	32°F to 104°F (0°C to 40°C)
濕度(無凝結):	20% to 90%

壁掛標準

VESA 相容:	100 x 100 mm
----------	--------------

輸入訊號

水平頻率:	15 ~ 90KHz
垂直頻率:	24 ~ 61Hz

影片輸入

數位同步:	TMDS - HDMI (v1.4), PCI-E - DisplayPort (v1.2), Micro-Packet - Type C
-------	---

人體工學

高度調整 (mm):	130
水平轉動:	120°
傾斜 (前後):	-5° / 21°
旋轉 (右/左):	90° / 90°

重量 (英制)

淨重 (lbs):	15.4
淨重不含底座 (lbs):	10.3
毛重 (lbs):	22.4

重量 (公制)

淨重 (kg):	7
淨重不含底座 (kg):	4.7
毛重 (kg):	10.1

外觀尺寸 (英制)(WXHxD)

包裝尺寸 (in.):	29.1 x 8.7 x 16.4
實體含底座 (in.):	24.1 x 16.25~21.36 x 8.5
實體不含底座(in.):	24.1 x 13.9 x 2

外觀尺寸 (公制)(WXHxD)

包裝尺寸 (mm):	740 x 220 x 417
實體含底座 (mm):	613 x 412.67~542.67 x 215
實體不含底座 (mm):	613 x 353 x 50

一般

安規標準:	cTUVus, FCC-B, ICES003, Energy Star 8.0, EPEAT Silver, CEC, MX-CoC, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, BSMI, RCM, CCC, China RoHS, China Energy Label, CEECP
包裝內容:	VP2768a x1, 3-pin Plug (IEC C13 / CEE22) x1, DisplayPort 線 (v1.2; Male-Male) x1, USB Type-C 線 (Male-Male) x1, USB A/B 線 (v3.2; Male-Male) x1, 快速使用手冊 x1
保固:	五年內(人工、零件、運費)完全免費之保固服務 五年同等級或同型號換機服務 保固內送修，免費提供備機服務(同型號或同規格)一年無亮點保固
能源管理:	Energy Star standards, EPEAT