

# OPZ617W



## 輕巧型高亮度工程及商用投影機

- 相容4K & HDR 訊源
- Optoma DuraCore 雷射技術 · IP6X 國際防塵認證
- 91% Rec.709 色域覆蓋率 · 還原最真實色彩表現
- 超低輸入延遲 · 最低至8.2ms (@1080P 120Hz)
- 持久亮度表現 · 低維護成本
- 易於安裝 – 搭載1.6x鏡頭變焦
- 支援網路控制與OMS系統管理套件
- 多角度投影



### 產品基本規格

顯示技術	德州儀器DLP™ 技術 / DMD 晶片	輸出亮度	5000 ANSI流明
解析度	Full HD 1920 x 1080	對比度	300,000:1 (Extreme black開啟)
電腦相容格式	UHD,WUXGA,1080P,UXGA, SXGA+,SXGA,WXGA+,WXGA,720P,XGA,SVG A, VGA Compression, VESA standards, PC & Macintosh compatible	視頻相容格式	480i/p, 576i/p, 720p/1080i (50/60Hz), 1080p (50/60Hz), 4K UHD
投影鏡頭	F/2.5~3.26; f=20.91~32.62mm ZOOM : 1.6x手動縮放 FOCUS : 手動對焦	訊號輸出入介面	HDMI 1.4a x1, HDMI 2.0 x1, VGA in x1, VGA out x1, Video x1, USB Power (5V/1.5A), Micro USB (for service), Audio in x 2, Audio out x1, Mic in x 1, 12V out x1, RS232 x 1, 3D sync x 1, RJ 45 x 1 (support web control)
鏡頭位移	垂直鏡頭位移 100% – 116%		
投射比	1.4 – 2.24 :1		
可顯示色彩	1073.4百萬元(10bit)	揚聲器	10W x 2
投影尺寸(對角線)	20.2 – 320.4吋	安全裝置	具備過熱自動斷電保護裝置
投影方式	前投、後投、懸掛皆可適用 360度投影 垂直投影	遙控器	隨機附贈無線遙控器
數位梯形校正	±30° 垂直(auto) / ± 30° 水平 支援四角獨立校正	光源壽命(小時)	30,000小時(ECO模式)
操作噪音	30 dB	光源類型	雷射
電源規格	待機<0.5W 最小 : 227W 最大 : 282W	體積 (寬 x 深 x 高)(mm)/ 重量	337 x 265 x 108/ 5 kg
電源規格	AC 100~240V± 10%,50/60Hz		