



LCD 液晶顯示器

VX3219-2K-PRO-2

關鍵功能

- SuperClear® IPS 技術面板提供了亮麗色彩及更大範圍的視角 帶來身歷其境的遊戲體驗
- 165hz更新率 打造流暢無阻遊戲體驗
- 小於0.5毫秒 (MPRT) 極快速反應時間 提供無縫接軌的動態遊戲畫面
- AMD FreeSync™ Premium 消除畫面撕裂，降低畫面卡頓
- HDR10 技術帶來卓越對比和色彩準確度



產品說明

ViewSonic OMNI VX3219-2K-PRO-2電競螢幕有高達165Hz的更新率，確保動畫流暢，而極快速的小於0.5毫秒MPRT反應時間則為使用者提供無縫接軌的流暢動態遊戲畫面，使其成為快節奏遊戲的完美選擇。此款顯示器配備AMD FreeSync™ Premium，能消除畫面撕裂和卡頓，同時還擁有ViewSonic獨家的ViewMode™預設模式，提供經過優化的令人驚嘆的視覺效果，適合遊戲、視聽娛樂、創意編輯等各種場合。此顯示器還具有多功能連接選項，包括DisplayPort和兩個HDMI輸入。

造訪我們

www.viewsonic.com

顯示規格

顯示尺寸 (in.):	32
可視範圍 (in.):	31.5
面板類型:	IPS Technology
解析度:	2560 x 1440
解析度類型:	QHD (Quad HD)
靜態對比率:	1,200:1 (typ)
動態對比率:	50M:1
光源:	LED
亮度:	250 cd/m ² (typ)
顯示顏色:	10.7 億種顏色
色彩空間:	10 bit (8 bit + FRC)
長寬比:	16:9
反應時間 (MPRT):	0.43ms
可視角度:	178° horizontal, 178° vertical
背光壽命 (小時):	30000 Hrs (Min)
曲度:	Flat
刷新率 (Hz):	165
可變更新率技術:	FreeSync Premium
抗藍光:	Yes
零閃屏:	Yes
色域:	DCI-P3: 95% coverage (Typ) NTSC: 97% size (Typ) sRGB: 137% size (Typ)
像素大小:	0.273 mm (H) x 0.273 mm (V)
表面塗層:	防眩光 · 硬塗層 (3H)

相容性

PC 解析度 (最大值):	2560x1440
Mac® 解析度 (最大值):	2560x1440
PC 作業系統:	Windows 10/11 認證 ; macOS 測試
Mac® 解析度 (最小值):	2560x1440

傳輸介面

3.5mm 音源輸出:	1
HDMI 2.0 (with HDCP 2.2):	2
Display Port:	1
電源輸入:	DC Socket (Center Positive)

電源

節電模式 (節省):	37W
Eco Mode (optimized):	45W
消耗功率 (典型值):	55W
消耗功率 (最大值):	57W
電壓:	AC 100-240V
待機狀態:	0.5W
電源供應:	外接電源變壓器

附加硬體

控制項

實體操控:	Key 1 (favorite), Key 2, Key 3, Key 4, Key 5, Key 6 (power)
螢幕上顯示:	輸入選擇, 聲音調整, ViewMode, 色彩調整, 手動圖像調整, 設置選單

操作環境

溫度:	32°F to 104°F (0°C to 40°C)
濕度 (非凝結):	20% to 90%

壁掛

VESA相容:	100 x 100 mm
---------	--------------

輸入訊號

水平頻率:	HDMI (v2.0): 24 ~ 222KHz, DisplayPort (v1.4): 24 ~ 250KHz
垂直頻率:	HDMI (v2.0): 48 ~ 144Hz, DisplayPort (v1.4): 48 ~ 165Hz

影像輸入

數位同步:	TMDS - HDMI (v2.0), PCI-E - DisplayPort (v1.4)
-------	--

人體工學

傾斜 (前/後):	-5° / 20°
-----------	-----------

重量 (英制)

淨重 (lbs):	17.4
淨重不含底座 (lbs):	14.4
毛重 (lbs):	23.1

重量 (公制)

淨重 (kg):	7.9
淨重不含底座 (kg):	6.6
毛重 (kg):	10.5

外觀尺寸 (寬 X 高 X 深 · 英制)

外箱 (in.):	37 x 21.1 x 6.3
實體 (in.):	28.1 x 20.6 x 9.3
實體不含底座 (in.):	28.1 x 16.5 x 2.4

外觀尺寸 (寬 X 高 X 深 · 公制)

外箱 (mm):	941 x 537 x 160
實體 (mm):	714 x 525 x 235
實體不含底座 (mm):	714 x 420 x 61

一般

安規標準:	RoHS, WEEE, BSMI, BIS, CCC, China RoHS, China Energy Label, CECP
產品內容:	VX3219-2K-PRO-2 x1, 3-pin Plug (IEC C13 / CEE22) x1, DisplayPort Cable (v1.4; Male-Male) x1, AC/DC 電源變壓器 x1, 快速使用手冊 x1
回收與處理:	請依照政府回收規定

保固:	三年全機保固、一年無亮點保固 *所提供的保固服務請依照 ViewSonic 官網規定
-----	--

Kensington 鎖槽:	1
Cable Organization:	Yes

Copyright © ViewSonic Corporation 2000-2023. All rights reserved.